

# MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY

## conical fiberglass flagpole

# MAXIMA

*Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru*  
*Flag display: depending on the wind gusts*

*Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)*  
*Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)*

*Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi*

*Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat*



**PROFIL MASZTU:**  
biały maszt  
kompozytowy

**FLAGPOLE PROFILE:**  
white fiberglass flagpole

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
**WALL THICKNESS:**  
6mm

## DOSTĘPNE AKCESORIA

### available accessories

ZWIĘCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> tworzywowa głowica SAS <i>plastic cap</i>	0,06
<b>2</b> głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
<b>3</b> tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> linka <i>rope</i>	0,008 /m
<b>2</b> knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE <i>installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
<b>1</b> wspornik zawiasowy (maszty 13-18m) <i>hinged base plate (flagpoles 13-18m)</i>	~47
<b>2</b> wspornik zawiasowy (maszty 19-22m) <i>hinged base plate (flagpoles 19-22m)</i>	~65



Wysokość całkowita [m] <i>total height [m]</i>	14	16	18	20	22
Ilość segmentów [szt.] <i>number of sections [pcs.]</i>	2	2	2	2	2
Średnica masztu [mm] <i>flagpole diameter [mm]</i>	65/175	65/175	65/175	65/200	65/200
Waga netto bez akcesoriów [kg] <i>net weight without accessories [kg]</i>	80	103	128	144	171
Długość opakowania [cm] <i>package length [cm]</i>	720	820	920	1020	1120