

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

aluminium sectional flagpole

STANDARD

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi
Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronów
ANODIZING:
20 microns

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS
6,- 2/2,5mm
8-10M - 2/2,5/2,5mm



DOSTĘPNE AKCESORIA

available accessories


ZWIĘCZENIA <i>finials</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tworzywowa kula SAS <i>plastic cap</i>	0,06
2 głowica obrotowa <i>rotating socket</i>	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) <i>plastic cap (for rotating socket)</i>	0,06



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI <i>halyard system</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 linka <i>rope</i>	0,008 /m
2 knaga zewnętrzna <i>external cleat</i>	0,026



POSADOWIENIE <i>Installation</i>	WAGA [kg] <i>weight [kg]</i>
1 tuleja osadczą (maszty 6-10m) <i>ground sleeve (flagpoles 6-10m)</i>	0,6
2 wspornik zawiasowy (maszty 6-10m) <i>hinged base plate (flagpoles 6-10m)</i>	~10,0
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) <i>portable base 110x110cm (bases 50x50cm)</i>	18,6



Wysokość całkowita [m]
total height [m]

Wysokość maszty nad gruntem z tuleją osadczą [m]
flagpole height above the ground with ground sleeve [m]

Ilość segmentów [szt.]
number of sections [pcs.]

Średnica segmentów [mm]
sections diameter [mm]

Waga netto bez akcesoriów [kg]
net weight without accessories [kg]

Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]
recommended maximum flag dimensions [m]

Długość opakowania [cm]
package length [cm]

6,35

~6

2

50/65

7

1,2x3,5

380

8,35

~7,9

3

50/65/80

12

1,2x3,5

380

10

~9,5

3

50/65/80

17

1,5x4

380

12

x

4

50/65/80/95

22

1,5x4

380